

UV-TEX

IVM
SignTEX
GmbH

für UV-basierende Drucksysteme



UV-TEX 2016, grob
mit UV-Tinte bedruckbare,
gewebeverstärkende Flexfolie, weiß

Rolle: 0,70 m x 50 m

Art.-Nr.: 3575

Grundmaterial:	Spezialgewebe 55 g/m ² (100% Polyester)
Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Heißkleber:	Polyurethan
Ausrüstung:	flammhemmend ausgerüstet
Gesamtgewicht:	280 g/m ² ± 20 g/m ²
Dicke:	200 µm ± 10 µm
Druckverfahren:	Digitaldruck
Waschbarkeit:	75 °C – 85 °C
Chemische Reinigung:	ja*
Patchparameter:	204 °C / 12 - 15 sec / ca. 4 - 6 bar Verarbeitungstemperaturen oberhalb von 220°C sind zu vermeiden.
Lagerung:	normale Raumtemperatur, trocken u. möglichst dunkel, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
Angaben zur Toxikologie:	Aufgrund der physikalischen Eigenschaften werden keine nennenswerten Gefahren bei sachgerechter Anwendung erwartet.
Patchparameter:	180° - 204°C 7 - 10 sec. ca. 4 - 6 bar Verarbeitungstemperaturen oberhalb von 220°C sind z u vermeiden.
Lagerung:	normale Raumtemperatur, trocken u. möglichst dunkel, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
Angaben zur Toxikologie:	Aufgrund der physikalischen Eigenschaften werden keine nennenswerten Gefahren bei sachgerechter Anwendung erwartet.

* Reinigungs-Ergebnisse sind abhängig von den verschiedenen Waschverfahren. Wir empfehlen daher eigene Tests.

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung.