



# SUBLFLOK

## 1602

**Chemica**  
Heat transfers for textiles



POLYESTER  
FLOCK



170°C



FLOCK  
60°



0.5 mm



50 SEK.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### VERARBEITUNGSHINWEISE

#### 1. Drucken und schneiden

Anschließend der Anleitung des Druckerherstellers.

- Achten Sie auf den Druck und Trockentemperaturen
- Benutzen Sie das adäquate Druck Profil
- Entfernen Sie den Flock vom Drucker.

#### 2. Pressen

- Entgittern Sie das geschnittene Logo.
- Zeigen Sie das Papierträger ab, dann positionieren und pressen Sie das Bild bei 170 °C, 50 Sekunden, geschützt durch ein Silikonpapier.

**VORSICHT**  
Wir empfehlen vor jeder  
Produktion Tests durchzuführen.

**STÄRKE:**  Weißer Polyester Flock (samtig) für Sublimations  
Drucker für die Heiß-Übertragung. - 0.5 mm

**TRÄGER:** Papier



### GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern.

### PFLEGE

- **Bedruckbare Medien sind sehr empfindlich: Immer vorsichtig und mit Schutzhandschuhen anfassen.**
- **Es müssen immer die originalen Tinten des Druckerherstellers verwendet werden.**
- **Das Material immer in Plastikhüllen, vor Staub geschützt, lagern.**

### WASCHEN

- **Max. 60 °C**
- **Links gewendet**
- **Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.**
- **Wäschetrockner : Ja**
- **Chemische Reinigung : Nein**

### LAGERUNG

- **Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.**

Vertrieb:

Zentrale: IVM SignTEX GmbH • Gutenbergstraße 28 • 48282 Emsdetten • Tel.: 02572-1530-0 • Fax: 02572-1530-11 • post@ivm-signtex.de  
Verkaufsbüro Süd: IVM SignTEX GmbH • Benzstr. 5 • 72793 Pfullingen • Tel.: 07121-38438-0 • Fax: 07121-38438-11 • post-sued@ivm-signtex.de  
Showroom Süd: IVM SignTEX GmbH • Nersinger Straße 22 • 89275 Elchingen • Tel.: 0160-94162395 - Termine nach Absprache!  
Showroom Ost: IVM SignTEX GmbH • Maxicom Gebäude • Messe Allee 2 • 04356 Leipzig • Tel.: 0170-6180420 - Termine nach Absprache!

[www.ivm-signtex.de](http://www.ivm-signtex.de)