

Produktinformationen

Weißes, mit Sublimationstinten (oder Solvent- oder Eco-Solvent-Tinten) bedruckbares Polyester.

Sehr einfache Verwendung, direkter Aufdruck auf die Folie - Schneiden - gefolgt von Heißtransfer.
Sehr kräftige Farben mit sehr gute Waschbeständigkeit! In den Formaten A3 und A4, sowie auf Rollen verfügbar.

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.

Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der Transferfolie, der Beschaffenheit der Materialien sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen.

Anwendung

- Direkte Bedruckung der Folie
- Entgittern Sie ggf. das geschnittene Motiv. Entfernen Sie das Papierträger, dann positionieren Sie Ihr Motiv auf das Textil und verpressen es bei 170 °C während 50 Sekunden, geschützt durch ein Silikonpapier.

Technische Daten

Material: PES

Träger: Transparenter Polyester

Stärke: 200 μ

Norm: Zertifiziert nach Öko-Tex 100 Klasse I

Geeignet für: Baumwolle Polyester Acryl und ähnliche Fasern.

Transferbedingungen

Temperatur: 170 °C

Druck: 3,5 bar [mittlerer Druck]

Zeit: 50 Sek.

Waschbeständigkeit

60 °C