

ANWENDUNGSHINWEISE

Erstellungsdatum: 02/06/2023

Graffiti



Bedruckbare Flexfolie mit dem besten Kompromiss aus Schneidbarkeit und Griff. Weich, elastisch, leicht zu schneiden und mit einer sehr guten Waschechtheit.

EIGENSCHAFTEN:



PU
wasser-
basiert



60µ



**Baumwolle, Polyester,
Mischgewebe.**
Auch geeignet für viele
wasserabweisend beschichtete Textilien.



**EcoSolvent (incl. TrueVis),
Solvent, Latex**



1. Drucken und schneiden

SCHNEIDE-EINSTELLUNGEN:



Messer
30 - 45°



**Niedrig/
mittel**



30 - 40 cm/s



2. Motiv entgittern

TRANSFERBEDINGUNGEN BAUMWOLLE:



150°C



10 s



**Mittel/
hoch**



Heiß abziehen



60°C



3. Tape applizieren

TRANSFERBEDINGUNGEN POLYESTER:



125°C



10 s



**Mittel/
hoch**



Heiß abziehen



60°C



4. Transferieren,
Tape abziehen, fertig!

Druckprofile unter www.seftextile.com

Empfohlenes Übertragungstape: FlexTape

Trocknungszeit: Je nach Tinte und Umgebungsbedingungen 1 - 6h

Bei kleinen Motiven kann es vorteilhaft sein das Tape zuerst vollflächig aufzubringen und danach rückseitig zu entgittern.

► VERPACKUNG

50 cm	25 m & 10 m
75 cm	25 m & 10 m

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.