

Technisches Datenblatt

FLOOR GRAPHIC CARPET FLOOR

Art.-Nr: CF3230



Item	Description	Specification
Front Layer	verfügbare Abmessungen	max. 1,27 x 30 m
	Typ	Monomere PVC-Folie, laminiert, Polyestergewebe
	Stärke und Gewicht	320 my (± 5%) -350 g/m ² (± 5%)
	Farbe	weiß
	Oberflächen-Finish	Rutschfest R10
	Schrumpfung	≤0.8 mm in der Länge, kein Schrumpfen in Querrichtung
	Oberflächenspannung	32 ÷ 34 dyn
Kleber	Typ	Ablösbarer Acrylkleber
	Kleber Menge	30 ÷ 35 gr /m ²
	Hafttemperatur (Mounting)	12÷28 °C
	Arbeitstemperatur	-15÷85 °C
	Schälkraft (24) FTM 1	8.0 ≤ x ≤ 1135 N/25mm
Liner	Typ	doppelseitiges PE beschichtetes Silikon-Papier
	Farbe	weiß
	Gewicht	160 gsm
	Schneiden	Geeignet für alle Arten von Schneid-Werkzeugen
Anwendungen	INNENANWENDUNGEN für Bodengrafiken in Einkaufszentren, Messen, Theatern, Flughäfen. Innenanwendungen geeignet für max. 3-6 Monate. Geeignet für Kälte- oder Heizsystemanwendungen; für die direkte Bedruckung. Rutschfest - R10 zertifiziert. Selbstverlöschender Teppichboden.	
Bedruckbarkeit	Für eine stabile Kratzfestigkeit, ist es notwendig mit speziellen UV-Tinten zu drucken. Auch für Eco-Solvent- und Latex-Tinten geeignet: In diesen Fällen empfehlen wir, die Tinte durch Auftragen eines Zweikomponentenlacks, die bedruckte Oberfläche zu schützen.	
Lagerung	24 Monate unter normalen Bedingungen bei einer Durchschnittstemperatur von 22°C (min. 12°C, max. 32°C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-60%.	
REACH	In Übereinstimmung mit dem italienischen Gesetzesdekret Nr. 133, herausgegeben am 14.09.2009 und veröffentlicht in der italienischen Gazzetta Ufficiale, informieren wir, dass das Produkt der REACH-Verordnung hinsichtlich der bei der Herstellung verwendeten Stoffe und Chemikalien entspricht. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der vorliegenden beglaubigten Kopie der Analysen zu den von REACH berücksichtigten Stoffen (Registration Evaluation Authorization of Chemicals).	
Notes	Die veröffentlichten Informationen basieren auf Recherchen und Informationen, die das Unternehmen für zuverlässig hält, obwohl diese Informationen keine Garantie darstellen. Aufgrund der Vielfalt der Verwendungszwecke der Produkte und der ständigen Entwicklung neuer Anwendungen sollte der Käufer die Eignung und Leistung des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck sorgfältig prüfen und trägt alle Risiken im Zusammenhang mit dieser Verwendung. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die den Kaufpreis des Produkts übersteigen, sowie für Neben- oder Folgeschäden.	

Jan 2018