

DTF PRO Transferfilm

DTF Folie, speziell beschichtet für DTG Tinten



www.ivm-signtex.de

Die DTF Folie ist mit einem matten Trennmittel beschichtet, welches glatt und sauber, ohne Falten und Blasen aufgestrichen ist. Die Silikonbeschichtung auf der Rückseite hat den Vorteil, sich nicht statisch aufzuladen. Daher ist sie besonders für den Digitaldruck geeignet.

Produkt	DTF PRO Film 75 µm
Polyesterdicke	75 micron
Beschichtungsdicke	3~5 micron
Tintenaufnahme	DTF Tinte > 80 %
Sauberkeit beim Granulieren	> 95 %
Beschichtungsfestigkeit	Freigabekraft über 5N
Backtemperatur	Max 120 °C

Hauptproduktmerkmale:

- ◆ Kein Entgittern, kein Schneiden, kein Abfall, für jedes Stoffmaterial und jede Farbe geeignet
- ◆ Gute Luftdurchlässigkeit, hohe Festigkeit und starke Zugfestigkeit
- ◆ Mit den meisten DTG und DTF Tinten kompatibel und keine Vorarbeiten wie Sieb-Belichtung und Beschichtung nötig

Anwendung

- ◆ personalisierte T-Shirts, Arbeitskleidung, Sportbekleidung, Taschen etc.
Achtung: nicht für wasserabweisende Oberflächen geeignet
- ◆ Träger kann kalt abgezogen werden. Verpressen bei 160 °C - 15 Sekunden
- ◆ Waschbeständigkeit liegt bei 60 °C auf links. Nach verpressen mindestens 24 Stunden mit dem waschen warten
- ◆ Nicht bleichen, nicht chemisch reinigungsbeständig, bitte nur Color- und Feinwaschmittel verwenden

Lagerung

- ◆ Kühl und trocken lagern. Vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen
Temperatur und Feuchtigkeit sollten zwischen 10-30 °C und 30-70 % liegen, Lagerung max. 1 Jahr

IVM Signtex GmbH Gutenbergstrasse 28 D-48282 Emsdetten

Fon +49 (0) 2572-1530-0 Fax +49 (0) 2572-1530-11

Bestellungen: order@ivm-signtex.de Technischer Support: Technik@ivm-signtex.de

Anfragen aller Art: post@ivm-signtex.de