

ANWENDUNGSHINWEISE

Erstellungsdatum: 29/11/2023

RoyalPuff

RoyalPuff sieht aus wie eine normale Flexfolie und lässt sich auch so verarbeiten. Unter der Transferpresse schäumt sie dann aber zu einem schönen 3D-Effekt auf. Der leicht klebende Liner ermöglicht ein müheloses, präzises Entgittern.

EIGENSCHAFTEN:



PU
wasser-
basiert



60 - 500µ



**Baumwolle, Polyester,
Mischgewebe.**
Wenig geeignet für Nylon oder
andere beschichtete Textilien.



40°C



1. Gespiegelt schneiden

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:




Messer
30 - 45°



**Niedrig/
mittel**



30 - 40 cm/s



2. Motiv entgittern

TRANSFERBEDINGUNGEN:



145°C



15s



**Mittel/
hoch**



Heiß abziehen

Flex auf Flex möglich



3. Motiv transferieren

► VERPACKUNG



50 cm



25 m

50 cm

10 m

50 cm

5 m



4. Fertig !

Durch das Aufschäumen wird die Farbe heller und aus Schwarz wird z.B. eher Anthrazit.

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



UNLIMITED CREATION

VERFÜGBARE FARBEN

Erstellungsdatum: 29/11/2023

RoyalPuff



ALCAZAR
WHITE 01



VERSAILLE
LEMON 06



ALHAMBRA
ORANGE 03



WINDSOR
RED 04



ROTHSCHILD
WINE 05



EDINBURG
PURPLE 07



PENA
BLUE 08



PRAG
NAVY 09



OSAKA
APPLE GREEN 10



QASR AL-HOSN
CAMEL 11



PELES
LIGHT GREY 12



BRAN
BLACK 02

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



IVM SignTEX GmbH • Gutenbergstraße 28 • 48282 Emsdetten
Tel.: 02572-1530-0 • Fax: 02572-1530-11

Email: post@ivm-signtex.de

1. Für Aufträge bzw. Angebote: order@ivm-signtex.de 2. Für technische Anfragen: technik@ivm-signtex.de

www.ivm-signtex.de