

## ANWENDUNGSHINWEISE

Erstellungsdatum: 31/05/2023

# VelCut Touch



Selbst kleinste Motive werden mit VelCut Touch zum Kinderspiel. Schneiden und Entgittern ist genauso einfach wie bei FlexCut aber mit einer wundervoll weichen Oberfläche.

Eine „Flexfolie“ mit edelster Flockoberfläche!

### EIGENSCHAFTEN:



Mikrofaser  
Flock



300µ



Baumwolle, Polyester,  
Mischgewebe.  
Wenig geeignet für Nylon oder  
andere beschichtete Textilien.



60°C



1. Gespiegelt schneiden

### SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



Messer  
30 - 45°



Niedrig/  
mittel



30 - 40 cm/s



2. Motiv entgittern

### TRANSFERBEDINGUNGEN:



160 - 170 °C



17 - 15 s



Niedrig/  
mittel



Warm abziehen

Flex auf Flex möglich



3. Motiv transferieren

### ► VERPACKUNG



50 cm



25 m

50 cm

10 m

50 cm

5 m



4. Träger abziehen, fertig !

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 36 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



# UNLIMITED CREATION

Erstellungsdatum: 31/05/2023

## VERFÜGBARE FARBEN

# VelCut Touch



**WHITE 91**



**ORANGE 82**

P 021 U



**PACIFIC BLUE 98**

P 300 U



**LIGHT GREY 89**

P Cool Gray 8 C



**LEMON 92**

P 109 C



**ELECTRIC RED 94**

P 186 C



**ROYAL BLUE 99**

P 280 C



**COOL GREY 81**

P Cool Gray 9 C



**YELLOW 93**

P 2010 C



**RED 95**

P 192 C



**NAVY BLUE 97**

P 533 C



**BLACK 96**

Black Hexachrome

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 36 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



IVM SignTEX GmbH • Gutenbergstraße 28 • 48282 Emsdetten

Tel.: 02572-1530-0 • Fax: 02572-1530-11

Email: [post@ivm-signtex.de](mailto:post@ivm-signtex.de)

1. Für Aufträge bzw. Angebote: [order@ivm-signtex.de](mailto:order@ivm-signtex.de) 2. Für technische Anfragen: [technik@ivm-signtex.de](mailto:technik@ivm-signtex.de)

[www.ivm-signtex.de](http://www.ivm-signtex.de)