

# VARIOPREP 3030

## Siebertfettungskonzentrat 1:10

### Eigenschaften

**VARIOPREP 3030** ist ein wasserlösliches Konzentrat zur effizienten Reinigung und Entfettung sämtlicher Schablonengewebearbeiten. Die Anwendungslösung entfernt Schmutz- und Fettverunreinigungen von den Geweben und verbessert durch seine ausgezeichnete Benetzung wesentlich die Verlaufseigenschaften von Direkt - Kopieremulsionen.

Durch die gründliche Reinigungswirkung wird die Bildung von Nadellöchern vermieden und es treten bei der Siebkopie keine Oberflächenstörungen, wie Fisch- und Fettageneffekte, auf.

Die gebrauchsfertige Lösung reagiert leicht sauer, ist schwach schäumend, gut biologisch abbaubar, enthält keine ätzenden Stoffe und Phosphate.

Die sicherheitstechnischen Produktdaten und ausführliche Angaben zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung und zum ökologischen Verhalten sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 1907/2006/EG aufgeführt.

### Anwendung

Die Applikation von **VARIOPREP 3030** erfolgt hauptsächlich manuell, mittels Bürste, Pinsel oder **VARIOTOOL** Reinigungspad, kann aber auch ohne weiteres in automatischen Siebentschichtungsanlagen angewandt werden.

Normalerweise kommt das Entfettungskonzentrat im Verhältnis

10 Teile Wasser und 1 Teil **VARIOPREP 3030**

zum Einsatz.

Die exakte Konzentration der Gebrauchslösung und die Einwirkzeit sind abhängig von den verwendeten Siebgeweben oder dem Anlagentyp. Die Dosierung, Einsatzart und Anlagenprogrammierung wird von der SPT Anwendungstechnik für den jeweiligen Anwendungsfall festgelegt.

Die Anwendung von **VARIOPREP 3030** erfolgt üblicherweise nach der Schablonenentschichtung und/oder vor der Schablonenbeschichtung. Die Anwendungslösung wird, in der Regel beidseitig, auf die Schablone aufgetragen oder in der automatischen Anlage aufgesprüht.

Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 – 90 Sek. erfolgt die Gewebe-Weiterbehandlung, durch Abspülen mittels Wassersprühstrahl, in einer Auswaschwanne oder in der automatischen Behandlungsanlage.

Die Gebrauchslösung bildet keinen Bodensatz oder düsen- und pumpenverstopfende Ablagerungen. Sie reagiert nur schwach sauer, sodaß bei sachgerechter Anwendung, auch bei frischwassersparenden Kreislaufwasserverfahren, keine eklatanten pH-Wert Überschreitungen im Abspritzwasser auftreten.

### Verpackung – Lagerung

**VARIOPREP 3030** ist standardmäßig in 1, 5 und 20 Liter Kunststoffkannen abgepackt. Die Lagerung muß trocken und frostfrei erfolgen. Das Gel kann gefrieren, ist jedoch nach dem schonenden Auftauen und Umrühren wieder ohne Aktivitätsverlust einsetzbar.

### Vertrieb:



**Zentrale:**  
IVM SignTEX GmbH  
Gutenbergstraße 28  
48282 Emsdetten

Tel.: 02572-1530-0  
Fax: 02572-1530-11  
Email: post@ivm-signtex.de

**Verkaufsbüro Süd:**  
IVM SignTEX GmbH  
Benzstr. 5  
72793 Pfullingen

Tel.: 07121-38438-0  
Fax: 07121-38438-11  
post-sued@ivm-signtex.de

**Showroom Süd:**  
IVM SignTEX GmbH  
Nersinger Straße 22  
89275 Elchingen

Tel.: 0160-94162395  
- Termine nach Absprache!