TECHNISCHE INFORMATION

Heidelberg
November 2015

VARIOSTRIP 5228

Siebentschichterkonzentrat 1:25/30

Eigenschaften

VARIOSTRIP 5228 ist ein farbloses, mit Wasser verdünnbares Entschichterkonzentrat zur effizienten Entfernung von Direkt-, Direkt/Indirekt- und Kapillar - Schablonen von sämtlichen Siebgewebearten. Zur Entschichtung von Indirekt - Gelatine - Filmen ist es nicht geeignet. Dafür empfehlen wir unser Enzym Entschichterkonzentrat **VARIOSTRIP 5877**.

Die gebrauchsfertige Lösung ist nicht schäumend, biologisch abbaubar und enthält kein Aktivchlor, Komplexbildner oder bleichende Zusätze.

VARIOSTRIP 5228 ist ätzend. Die sicherheitstechnischen Produktdaten und ausführliche Angaben zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung, Lagerung und zum ökologischen Verhalten sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 1907/2006/EG aufgeführt.

Anwendung

Die Applikation von **VARIOSTRIP 5228** erfolgt hauptsächlich manuell mittels Bürste, Pinsel, Schwamm oder **VARIOTOOL** Reinigungspad, kann aber auch ohne weiteres in automatischen Siebentschichtungsanlagen angewandt werden.

Normalerweise kommt das Entschichterkonzentrat im Verhältnis

25 - 30 Teile Wasser und 1 Teil VARIOSTRIP 5228

zum Einsatz.

Die exakte Konzentration der Gebrauchslösung und die Einwirkzeit sind abhängig von den verwendeten Kopierschichten oder dem Anlagentyp. Die Dosierung, Einsatzart und Anlagenprogrammierung wird von der **SPT** Anwendungstechnik für den jeweiligen Anwendungsfall festgelegt.

Nach der Farbentfernung wird die Schablone vorzugsweise mit Hochdruckwasser abgesprüht und die **VARIOSTRIP 5228** Anwendungslösung, möglichst beidseitig, aufgebracht.

Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 – 90 Sek. erfolgt die Gewebe-Weiterbehandlung, durch Abspülen mittels Hochdruckwassersprühstrahl, möglichst in einer chemikalienresistenten Auswaschwanne. Es ist darauf zu achten, dass die Entschichterlösung nicht auf dem Gewebe eintrocknet und die Düsenlanze des Hochdruckgerätes nicht direkt mit dem Gewebe in Kontakt kommt. Dabei ist eine wirksame Absaugung der entstehenden Sprühnebel (Aerosole) unabdingbar. Falls am Arbeitsplatz keine Absaugung vorhanden ist, muss Atemschutz verwendet werden (Vollmaske mit Partikelfilter P2 oder P3).

Die Gebrauchslösung bildet keinen Bodensatz oder düsen- und pumpenverstopfende Ablagerungen. Sie reagiert nur schwach sauer, sodaß bei sachgerechter Anwendung, auch bei frischwassersparenden Kreislaufwasserverfahren, keine eklatanten pH-Wert Überschreitungen im Abspritzwasser auftreten.

Verpackung - Lagerung

VARIOSTRIP 5228 ist standardmäßig in 1, 5 und 20 Liter Kunststoffkannen sowie 200 L Plastikfässern abgepackt. Die Lagerung muß trocken und frostfrei erfolgen. Das Entschichterkonzentrat kann gefrieren, ist jedoch nach dem schonenden Auftauen wieder ohne Aktivitätsverlust einsetzbar.

Vertrieb:

Zentrale:
IVM SignTEX GmbH
Gutenbergstraße 28
48282 Emsdetten

Tel.: 02572-1530-0
Fax: 02572-1530-11
Email: post@ivm-signtex.de

Verkaufsbüro Süd:
IVM SignTEX GmbH
Benzstr. 5
72793 Pfullingen

Tel.: 07121-38438-0
Fax: 07121-38438-11
post-sued@ivm-signtex.de

Showroom Süd:
IVM SignTEX GmbH
Nersinger Straße 22
89275 Elchingen

Tel.: 0160-94162395
- Termine nach Absprache!